



PISO INTERIOR
PISO DE MADERA TERMOTRATADA

**MADERA DE ALTO RENDIMIENTO
Y BAJA MANTENCIÓN**

FICHA TÉCNICA

PISO INTERIOR PISO DE MADERA TERMOTRATADA

DESCRIPCIÓN

MATERIAL	MADERA MODIFICADA TÉRMICAMENTE (MMT) (TERMOTRATADA)
CALIDAD	MOULDING 1 CARA (AL MENOS UN 75% LIBRE DE NUDOS) MADERA ELABORADA
CARACTERÍSTICAS	HUMEDAD ENTRE UN 4% Y UN 8% ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL ALTA DURABILIDAD FÁCIL INSTALACIÓN BAJA MANTENCIÓN ATRACTIVO COLOR NATURAL
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	MADERA TOPWOOD, LA CUAL CONSISTE EN MADERA MODIFICADA TÉRMICAMENTE (MMT) CON HUMEDAD ENTRE 4% AL 8%, CON DISMINUCIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN INFERIOR A UN 10% Y CON CALIDAD PREMIUM "MOULDING 1 CARA" (AL MENOS UN 75% DE LA CARA EXPUESTA LIBRE DE NUDOS). EL PROCESO DE MODIFICACIÓN TÉRMICA Y LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORMENTE DESCRITAS Y REQUERIDAS SE LOGRAN INGRESANDO MADERA DE PINO RADIATA EN UNA CÁMARA SELLADA DE ATMÓSFERA CONTROLADA POR VACÍO Y MEDIANTE UN PROCESO MASPELL SE SOMETE A CICLOS DE ALTA TEMPERATURA (MAYOR A 200 °C).
INSTALACIÓN	"ESTA MADERA ES UN PRODUCTO TÉCNICO QUE REQUIERE QUE SE INSTALE SIGUIENDO EstrictAMENTE EL MÉTODO DE INSTALACIÓN RECOMENDADO"



METODO DE INSTALACIÓN

- Esta madera sigue siendo considerada blanda, por lo que es necesario protegerla de la abrasión mediante un producto vitrificante para maderas blandas.
- Se recomienda dejar 10-15 mm de holgura con el muro.
- Considerar un espaciamiento de 40 cm de los apoyos.
- Verificar la baja humedad de la losa y que el aplanado o nivelado esté bien y tenga menos de 3 mm de desnivel por cada 2 mts.
- El radier o losa (a grano firme y apretado con mortero) se debe impermeabilizar para que esté seco.
- Aplicar sobre "toda" la superficie, el adhesivo con llana dentada.
- El piso de madera se instala sobre el adhesivo, siguiendo las intenciones del diseño.
- Esperar mínimo 24 horas para transitarlo o siga las instrucciones del fabricante del adhesivo.
- No encolar los costados de la tabla.
- Se puede instalar con puntillas/clavos finos de 1.2"- 2".



FICHA TÉCNICA



PISO INTERIOR DISEÑO MACHIHEMBRADO

PERFIL



COLOR NATURAL DEL PINO
TERMOTRATADO

DIMENSIONES

ESCUADRÍA	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	LARGO (MTS)	AVANCE (MM)
1X4	18	86	2.40/3.20/4.0***	79
1X5	18	110	3.20/4.0***	103

*** Medida especial, consultar por disponibilidad

