



DECK EXTERIOR
DECK DE MADERA TERMOTRATADA

**MADERA DE ALTO RENDIMIENTO
Y BAJA MANTENCIÓN**

FICHA TÉCNICA

DECK EXTERIOR DECK DE MADERA TERMOTRATADA

DESCRIPCIÓN

MATERIAL	MADERA MODIFICADA TÉRMICAMENTE (MMT) (TERMOTRATADA)
CALIDAD	MOULDING 1 CARA (AL MENOS UN 75% LIBRE DE NUDOS) MADERA ELABORADA
CARACTERÍSTICAS	HUMEDAD ENTRE UN 4% Y UN 8% ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL ALTA DURABILIDAD FÁCIL INSTALACIÓN BAJA MANTENCIÓN ATRACTIVO COLOR NATURAL
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	<p>MADERA TOPWOOD, LA CUAL CONSISTE EN MADERA MODIFICADA TÉRMICAMENTE (MMT) CON HUMEDAD ENTRE 4% AL 8%, CON DISMINUCIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN INFERIOR A UN 10% Y CON CALIDAD PREMIUM "MOULDING 1 CARA" (AL MENOS UN 75% DE LA CARA EXPUESTA LIBRE DE NUDOS).</p> <p>EL PROCESO DE MODIFICACIÓN TÉRMICA Y LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORMENTE DESCRITAS Y REQUERIDAS SE LOGRAN INGRESANDO MADERA DE PINO RADIATA EN UNA CÁMARA SELLADA DE ATMÓSFERA CONTROLADA POR VACÍO Y MEDIANTE UN PROCESO MASPELL SE SOMETE A CICLOS DE ALTA TEMPERATURA (MAYOR A 200 °C).</p>
INSTALACIÓN	"ESTA MADERA ES UN PRODUCTO TÉCNICO QUE REQUIERE QUE SE INSTALE SIGUIENDO ESTRICTAMENTE EL MÉTODO DE INSTALACIÓN RECOMENDADO". CONSULTE POR EL MANUAL DE INSTALACIÓN DEL DISEÑO COTIZADO.



FICHA TÉCNICA

DECK EXTERIOR DISEÑO LISO

PERFIL



COLOR NATURAL DEL PINO
TERMOTRATADO

DIMENSIONES

ESCUADRÍA	ESPELOR (MM)	ANCHO (MM)	LARGO (MTS)	AVANCE (MM)
1X4	18	84	2.40 ^{***} /3.20	89
1X5	18	109	2.40 ^{***} /3.20	114
2X4	38	84	2.40 ^{***} /3.20	89
2X6	38	134	2.40 ^{***} /3.20	139

^{***} Medida especial, consultar por disponibilidad



FICHA TÉCNICA

DECK EXTERIOR DISEÑO ANTIDESLIZANTE

PERFIL



COLOR NATURAL DEL PINO
TERMOTRATADO

DIMENSIONES

ESCUADRÍA	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	LARGO (MTS)	AVANCE (MM)
1X4	18	84	2.40 ^{***} /3.20	89
1X5	18	109	2.40 ^{***} /3.20	114
2X4	38	84	2.40 ^{***} /3.20	89
2X6	38	134	2.40 ^{***} /3.20	139


^{***} Medida especial, consultar por disponibilidad



FICHA TÉCNICA

DECK EXTERIOR DISEÑO LISO CON RANURA LATERAL

PERFIL



COLOR NATURAL DEL PINO
TERMOTRATADO

DIMENSIONES

ESCUADRÍA	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	LARGO (MTS)	AVANCE (MM)
2X4	38	84	2.40 ^{***} /3.20	89
2X6	38	134	2.40 ^{***} /3.20	139

^{***} Medida especial, consultar por disponibilidad



FICHA TÉCNICA

DECK EXTERIOR DISEÑO ANTIDESLIZANTE CON RANURA LATERAL

PERFIL



COLOR NATURAL DEL PINO
TERMOTRATADO

DIMENSIONES

ESCUADRÍA	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	LARGO (MTS)	AVANCE (MM)
2X4	38	84	2.40 ^{***} /3.20	89
2X6	38	134	2.40 ^{***} /3.20	139

^{***} Medida especial, consultar por disponibilidad

