



TOPWOOD

CIELO

CIELO DE MADERA TERMOTRATADA

MADERA DE ALTO RENDIMIENTO
Y BAJA MANTENCIÓN

FICHA TÉCNICA

CIELO CIELO DE MADERA TERMOTRATADA

DESCRIPCIÓN

MATERIAL	MADERA MODIFICADA TÉRMICAMENTE (MMT) (TERMOTRATADA)
CALIDAD	MOULDING 1 CARA (AL MENOS UN 75% LIBRE DE NUDOS) MADERA ELABORADA
CARACTERÍSTICAS	HUMEDAD ENTRE UN 4% Y UN 8% ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL ALTA DURABILIDAD FÁCIL INSTALACIÓN BAJA MANTENCIÓN ATRACTIVO COLOR NATURAL
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	MADERA TOPWOOD, LA CUAL CONSISTE EN MADERA MODIFICADA TÉRMICAMENTE (MMT) CON HUMEDAD ENTRE 4% AL 8%, CON DISMINUCIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN INFERIOR A UN 10% Y CON CALIDAD PREMIUM "MOULDING 1 CARA" (AL MENOS UN 75% DE LA CARA EXPUESTA LIBRE DE NUDOS). EL PROCESO DE MODIFICACIÓN TÉRMICA Y LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORMENTE DESCRITAS Y REQUERIDAS SE LOGRAN INGRESANDO MADERA DE PINO RADIATA EN UNA CÁMARA SELLADA DE ATMÓSFERA CONTROLADA POR VACÍO Y MEDIANTE UN PROCESO MASPELL SE SOMETE A CICLOS DE ALTA TEMPERATURA (MAYOR A 200 °C).
INSTALACIÓN	"ESTA MADERA ES UN PRODUCTO TÉCNICO QUE REQUIERE QUE SE INSTALE SIGUIENDO Estrictamente EL MÉTODO DE INSTALACIÓN RECOMENDADO"



METODO DE INSTALACIÓN

- Se debe aplicar imprimante o sellador si se encontrara en el exterior o en una zona con humedad.
- Para la instalación, se pueden utilizar tornillos o puntillas/clavos finos.
- En caso de usar tornillos, se recomienda perforar la madera antes de instalar.
- Se debe dejar 2 mm de holgura de dilatación entre cada pieza.
- Se recomienda un espaciamiento máximo en la estructura de apoyo de 40 cm.



FICHA TÉCNICA



CIELO DISEÑO CEPILLADO EN LAS 3 CARAS

PERFIL



COLOR NATURAL DEL PINO
TERMOTRATADO

DIMENSIONES

ESCUADRÍA	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	LARGO (MTS)	AVANCE (MM)
0.5X4	7.6	86	2.40/3.20/4.0***	88
0.5X5	7.6	110	3.20/4.0***	112
1X4	18	86	2.40/3.20/4.0***	88
1X5	18	110	3.20/4.0***	112

*** Medida especial, consultar por disponibilidad



FICHA TÉCNICA



CIELO DISEÑO MACHIHEMBRADO BISELADO

PERFIL



COLOR NATURAL DEL PINO
TERMOTRATADO

DIMENSIONES

ESCUADRÍA	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	LARGO (MTS)	AVANCE (MM)
1X4	18	86	2.40/3.20/4.0***	79
1X5	18	110	3.20/4.0***	103


*** Medida especial, consultar por disponibilidad



FICHA TÉCNICA

CIELO DISEÑO MACHIHEMBRADO CANTO RECTO

PERFIL



COLOR NATURAL DEL PINO
TERMOTRATADO

DIMENSIONES

ESCUADRÍA	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	LARGO (MTS)	AVANCE (MM)
1X4	18	86	2.40/3.20/4.0***	71
1X5	18	110	3.20/4.0***	95

*** Medida especial, consultar por disponibilidad

