



# TOPWOOD

## CIELO

**CIELO DE MADERA TERMOTRATADA**

**MADERA DE ALTO RENDIMIENTO  
Y BAJA MANTENCIÓN**

# FICHA TÉCNICA

## CIELO CIELO DE MADERA TERMOTRATADA

### DESCRIPCIÓN

MATERIAL	MADERA MODIFICADA TÉRMICAMENTE (MMT) (TERMOTRATADA)
CALIDAD	PRO (LA CARA FRONTAL ENTRE 75% A 100% CLEAR SIN IMPERFECCIONES Y ESTAS SE RETAPAN) MADERA ELABORADA ( <b>REVISAR SIEMPRE LAS MEDIDAS EN MM</b> )
CARACTERÍSTICAS	HUMEDAD ENTRE UN 4% Y UN 8% ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL ALTA DURABILIDAD FÁCIL INSTALACIÓN BAJA MANTENCIÓN ATRACTIVO COLOR NATURAL
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	MADERA TOPWOOD, LA CUAL CONSISTE EN MADERA MODIFICADA TÉRMICAMENTE (MMT) CON HUMEDAD ENTRE 4% AL 8%, CON DISMINUCIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN INFERIOR A UN 10% Y CON CALIDAD PREMIUM "MOULDING 1 CARA" (AL MENOS UN 75% DE LA CARA EXPUESTA LIBRE DE NUDOS).  EL PROCESO DE MODIFICACIÓN TÉRMICA Y LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORMENTE DESCRITAS Y REQUERIDAS SE LOGRAN INGRESANDO MADERA DE PINO RADIATA EN UNA CÁMARA SELLADA DE ATMÓSFERA CONTROLADA POR VACÍO Y MEDIANTE UN PROCESO MASPELL SE SOMETE A CICLOS DE ALTA TEMPERATURA (MAYOR A 200 °C).
INSTALACIÓN	"ESTA MADERA ES UN PRODUCTO TÉCNICO QUE REQUIERE QUE SE INSTALE SIGUIENDO ESTRICTAMENTE EL MÉTODO DE INSTALACIÓN RECOMENDADO". CONSULTE POR EL MANUAL DE INSTALACIÓN DEL DISEÑO COTIZADO.



# FICHA TÉCNICA

## CIELO DISEÑO CEPILLADO EN LAS 3 CARAS

### PERFIL



COLOR NATURAL DEL PINO  
TERMOTRATADO

### DIMENSIONES

ESCUADRÍA	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	LARGO (MTS)	AVANCE (MM)
0.5X4	7.6	84	2.40 <sup>***</sup> /3.20	86
0.5X5	7.6	109	2.40 <sup>***</sup> /3.20	111
1X3 <sup>***</sup>	18	62	2.40 <sup>***</sup> /3.20	64
1X4	18	84	2.40 <sup>***</sup> /3.20	86
1X5	18	108	2.40 <sup>***</sup> /3.20	110

<sup>\*\*\*</sup> Medida especial, consultar por disponibilidad



# FICHA TÉCNICA

## CIELO DISEÑO M/H HDD CANTO RECTO

### PERFIL

- UNIÓN MACHO/HEMBRA
- PERMITE INSTALAR EL TORNILLO EN EL MACHO Y OCULTARLO DE LA VISTA
- CON HOLGURA DE DILATACIÓN DE 2 MM POR DISEÑO
- CON CORTAGOTAS POR DISEÑO
- CON CANTERÍA RECTA DE 5.5 MM
- IMAGEN REFERENCIAL (EL DISEÑO REAL VARIA LEVEMENTE)



COLOR NATURAL DEL PINO  
TERMOTRATADO

### DIMENSIONES

ESCUADRÍA	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	LARGO (MTS)	AVANCE (MM)
1X3***	18	62	2.40***/3.20	49
1X4	18	84	2.40***/3.20	71
1X5	18	108	2.40***/3.20	96

\*\*\* Medida especial, consultar por disponibilidad





# FICHA TÉCNICA



## CIELO DISEÑO MACHIHEMRADO BISELADO

### PERFIL



COLOR NATURAL DEL PINO  
TERMOTRATADO

### DIMENSIONES

ESCUADRÍA	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	LARGO (MTS)	AVANCE (MM)
1X4	18	84	2.40 <sup>***</sup> /3.20	77
1X5	18	108	2.40 <sup>***</sup> /3.20	102

<sup>\*\*\*</sup> Medida especial, consultar por disponibilidad

